

Sinamics G110 - Hız Kontrol Cihazları

SIEMENS

| Giriş / Çıkış | Sipariş No | Güç (kW) | Nominal Çıkış Akımı (A) | YxGxD* Boyutlar | Birim Fiyatı Euro/Adet |
|---------------|------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------|
|---------------|------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------|

• CE Direktiflerine Tam Uyumlu

SINAMICS G110-KOMPAKT TİP AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZLARI ANALOG GİRİŞLİ, EMC UYUMLU

1 faz 230V/3 faz 230V

| | | | | |
|--------------------|------|------|-------------|-------|
| 6SL3211-0AB11-2UA1 | 0.12 | 0.9 | 150x90x116 | 188.- |
| 6SL3211-0AB12-5UA1 | 0.25 | 1.7 | 150x90x116 | 203.- |
| 6SL3211-0AB13-7UA1 | 0.37 | 2.3 | 150x90x116 | 215.- |
| 6SL3211-0AB15-5UA1 | 0.55 | 3.2 | 150x90x131 | 237.- |
| 6SL3211-0AB17-5UA1 | 0.75 | 3.9 | 150x90x131 | 259.- |
| 6SL3211-0AB21-1UA1 | 1.1 | 6 | 160x140x142 | 334.- |
| 6SL3211-0AB21-5UA1 | 1.5 | 7.8 | 160x140x142 | 379.- |
| 6SL3211-0AB22-2UA1 | 2.2 | 11 | 181x184x152 | 452.- |
| 6SL3211-0AB23-0UA1 | 3 | 13.6 | 181x184x152 | 524.- |



Sinamics G110 Boyut A

SINAMICS G110-KOMPAKT TİP AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZLARI USS GİRİŞLİ, EMC UYUMLU

1 faz 230V/3 faz 230V

| | | | | |
|--------------------|------|------|-------------|-------|
| 6SL3211-0AB11-2UB1 | 0.12 | 0.9 | 150x90x116 | 188.- |
| 6SL3211-0AB12-5UB1 | 0.25 | 1.7 | 150x90x116 | 203.- |
| 6SL3211-0AB13-7UB1 | 0.37 | 2.3 | 150x90x116 | 215.- |
| 6SL3211-0AB15-5UB1 | 0.55 | 3.2 | 150x90x131 | 237.- |
| 6SL3211-0AB17-5UB1 | 0.75 | 3.9 | 150x90x131 | 259.- |
| 6SL3211-0AB21-1UB1 | 1.1 | 6 | 160x140x142 | 334.- |
| 6SL3211-0AB21-5UB1 | 1.5 | 7.8 | 160x140x142 | 379.- |
| 6SL3211-0AB22-2UB1 | 2.2 | 11 | 181x184x152 | 452.- |
| 6SL3211-0AB23-0UB1 | 3 | 13.6 | 181x184x152 | 524.- |



Sinamics G110 Boyut B

SINAMICS G110 AKSESUARLARI

| | | |
|--------------------|---------------------------|------|
| 6SL3255-0AA00-4BA1 | Operatör Paneli (OP) | 35.- |
| 6SL3255-0AA00-2AA1 | PC-Inverter Bağlantı Kiti | 44.- |

5

- Bütün boyutlandırmalar mm birimindedir.

Uyarı: Operatör panelleri opsiyoneldir. Parametre girişi yapmak için operatör panel kullanılmalıdır.

Aşırı yük kapasitesi : Maksimum 50°C ortam sıcaklığında ve 5 dk'da /1dk. %150 In

Siemens hareket kontrol sistemleri hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog bilgisine www.siemens.com.tr/motionclub sitemizden ulaşabilirsiniz.