

Seviye Anahtarları ve Seviye Transmitterleri

SIEMENS

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı Euro/Adet
---------------	------------	------------------------

SIVI SEVİYE ÖLÇÜMÜ

THE PROBE

Sıvılar için 8 metreye kadar seviye ölçümü, Kynar-2" başlı, 24 Vdc besleme, 4-20 mA çıkış

5 metreye kadar	7ML1 201-1EE00	773.-
8 metreye kadar	7ML1 201-2EE00	824.-

SITRANS PROBE LU

12 metreye kadar sıvılarda ultrasonik seviye ölçümü, 4-20 mA/HART çıkış, 24 Vdc besleme, seviye, hacim ve akış hesabı yapılabilir.

6 metreye kadar ölçüm, ETFE gövde	7ML5 221-1AA11	876.-
6 metreye kadar ölçüm, PVDF Copolymer gövde	7ML5 221-1AB11	876.-
12 metreye kadar ölçüm, ETFE gövde	7ML5 221-1CB11	1.082.-
12 metreye kadar ölçüm, PVDF Copolymer gövde	7ML5 221-1DB11	1.020.-
Infrared kumanda cihazı	7ML5 830-2AH	100.-

KATI VE SIVILAR İÇİN ULTRASONİK SEVİYE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

KATI VE SIVILAR İÇİN ULTRASONİK SEVİYE ÖLÇÜMÜ

Seviye ölçüm sistemi sensör ve çeviriciden oluşmaktadır.

ULTRASONİK SEVİYE SENSÖRLERİ

Ultrasonik seviye sensörleri, ultrasonik seviye elektroniği ile birlikte kullanılmaktadır.

XPS-10, 10 metreye kadar ölçüm, 5 m kablo	7ML1 115-0BA30	448.-
XPS-15, 15 metreye kadar ölçüm, 5 m kablo	7ML1 118-0BA30	635.-
XPS-30, 30 metreye kadar ölçüm, 5 m kablo	7ML1 123-0BA50	927.-
XPS-40, 40 metreye kadar ölçüm, 5 m kablo	7ML1 127-0BA50	1.210.-

ELEKTRONİK ÇEVİRİCİ

MULTIRANGER 100

15 metre 220Vac, tek sensör, 1x4-20 ve 3 röle	7ML5 033-1AA00-1A	835.-
Infrared kumanda cihazı	7ML1 830-2AK	75.-

MULTIRANGER 200

15 metre 220Vac, iki sensör, 2x4-20 ve 3 röle	7ML5 033-2AA00-1A	1.200.-
Infrared kumanda cihazı	7ML1 830-2AK	75.-

SITRANS LU 01

Tek sensör 60 metre, 220 Vac, 1x4-20	7ML5 004-1AA10-1A	1.440.-
Infrared kumanda cihazı	7ML1 830-2AB	75.-

SITRANS LU 02

Tek sensör 60 metre, 220 Vac, 2x4-20	7ML5 004-2AA10-1A	1.620.-
Infrared kumanda cihazı	7ML1 830-2AB	75.-

SITRANS LU 10 ve A0

10 sensör 60 metre, 220Vac, 10x4-20 mA	7ML5 007-1AA00-1A ile 7ML1810-1AA	5.215.-
Infrared kumanda cihazı	7ML1 830-2AB	75.-

Siemens'in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ürün Sorumlusu: Engin Çağlar Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 74



The Probe



Ultrasonik Sensörler



Multiranger



Sitrans LU

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı Euro/Adet
---------------	------------	------------------------

KAPASİTİF SEVİYE ANAHTARLARI

Kablarda ve sıvılarda seviye tespiti için kullanılır. -40 ile 100 degC arası prosesler için uygundur. 100 mm boyunda, dijital kontak çukurluğu (4/20mA loop veya 20/4 mA loop alarm, transistör çukurluğu)

CLS 100 ENTEGRE KABLOLU MODEL, PROSES BAĞLANTISI 316 L

3/4" NPT diğfli bağılantı	7ML5 501-0AA10	168.-
3/4" NPT diğfli bağılantı, ATEX II 1 GD T 107 C	7ML5 501-0AC10	246.-



CLS 100

CLS 100 KAFALI TİP SEVİYE ANAHTARI, PROSES BAĞLANTISI 316 L

3/4" NPT diğfli bağılantı	7ML5 501-0AA30	201.-
3/4" NPT diğfli bağılantı, ATEX II 1 GD T 107 C	7ML5 501-0AC30	279.-

CLS 100 KAFALI TİP SEVİYE ANAHTARI, PROSES BAĞLANTISI PPS

3/4" NPT (PPS PROBE)	7ML5 610-0AA10	150.-
----------------------	----------------	-------



CLS 200

CLS 200 KAFALI TİP SEVİYE ANAHTARI

Röle çukurluğu (8A 250Vac; 5A 30Vdc); Besleme 12Vdc ile 250Vac arası seçilebilir

125mm boy	7ML5 502-0XA10-0AA0	353.-
250mm boy	7ML5 502-1AA10-0AA0	399.-
350mm boy	7ML5 502-1BA10-0AA0	455.-
500mm boy	7ML5 502-1CA10-0AA0	470.-
750mm boy	7ML5 502-1DA10-0AA0	509.-
1000mm boy	7ML5 502-1EA10-0AA0	535.-
3000mm boy, extended cable	7ML5 502-2AA10-0AA0	404.-

POINTEK LPS 200 PEDAL TYPE SEVİYE ANAHTARI

Katı malzemelerin seviye tespiti için kullanılır., 80 degC sıcaklığa kadar prosesler için uygundur.

Kompakt versiyon, 165 mm dalma boyu	7ML5 725-1AA11-1AA0	336.-
-------------------------------------	---------------------	-------



LPS

POINTEK VLS 200 VİBRASYONLU TİP SEVİYE ANAHTARI

Katı malzemelerin seviyeleri için kullanılır, besleme tipi ayarlanabilir 220 Vac veya 24Vdc besleme, 150 degC sıcaklığa kadar proseslerde kullanılabilir.

Standart tip	7ML5 731-1AA11-1AA0	475.-
--------------	---------------------	-------

Siemens'in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ürün Sorumlusu: Engin Çağlar Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 74

Seviye Anahtarları ve Seviye Transmitterleri

SIEMENS

Malzeme Cinsi

Sipariş
NoBirim Fiyatı
Euro/Adet

DALDIRMA TİP HİDROSTATİK SEVİYE TRANSMİTERİ

MPS SERİSİ

Hidrostatik seviye transmitteri, 24 Vdc besleme, 4-20 mA çıkışlı

0-2 METRE H2O; 10 m kablosu ile	7MF1 570-1ZA01 J1Y	439.-
0-4 METRE H2O; 10 m kablosu ile	7MF1 570-1ZA01 J1Y	439.-
0-6 METRE H2O; 25 m kablosu ile	7MF1 570-1ZA01 J1Y	528.-
0-10 METRE H2O; 25 m kablosu ile	7MF1 570-1ZA01 J1Y	528.-
0-20 METRE H2O; 25 m kablosu ile	7MF1 570-1ZA01 J1Y	528.-
Bağlantı kutusu	7MF1 570-8AA	48.-
Cable Hanger	7MF1 570-8AB	12.-



MPS Serisi Hidrostatik Seviye Transmitteri

RADAR SEVİYE ÖLÇERLER

SITRANS LR 400 Frekans Modülasyonlu Radar Seviye Ölçer / Sıvılarda Seviye Ölçümü

Özellikle ağırlıklı tozlu ortamlarda katı malzeme seviyesi ölçümü için 0,26 ile 45 metre arası seviye ölçümü. 220 Vac besleme

DN100 PN16 Flanflı, Horn antenli	7ML5 421-0TD01-0BA2	3.070.-
DN100 PN16 Flanflı, Horn antenli Exproof	7ML5 421-0TD01-0BP2	3.203.-
Infrared kumanda cihazı	7ML5 830-2AJ	75.-



SITRANS LR 400 Radar

SITRANS LR 460 Frekans Modülasyonlu Radar Seviye Ölçer / Katılarda Seviye Ölçümü

Özellikle ağırlıklı tozlu ortamlarda katı malzeme seviyesi ölçümü için 0,26 ile 100 metre arası seviye ölçümü. 220 Vac besleme

DN100 PN16 Flanflı, Horn antenli	7ML5 426-0BF00-0AA0	3.000.-
DN100 PN16 Flanflı, Horn antenli Exproof	7ML5 426-0BF00-0AC0	3.115.-
Infrared kumanda cihazı	7ML5 830-2AJ	75.-



SITRANS LR 300 Pulse Radar

SIVILARDA SEVİYE ÖLÇÜMÜ İÇİN SITRANS LR 300

Sıvılar için 0,4 ile 20 metre arası seviye ölçümü. 220 Vac besleme, 4-20 mA/HART çıkışlı

DN50 PN16 Flanflı, Rod antenli	7ML5 413-0AA01-0AA0	2.289.-
DN50 PN16 Flanflı, Rod antenli Exproof	7ML5 413-0AA01-0AE0	2.439.-
Infrared kumanda cihazı	7ML5 830-2AJ	75.-

SIVILARDA SEVİYE ÖLÇÜMÜ İÇİN SITRANS LR 200 Ekonomik Radar Seviye Ölçer

20 metreye kadar sıvılarda ekonomik radar seviye ölçer, 24 Vdc besleme, 4-20 mA/HART çıkışlı

20 m yükseklik ve 3 bar 80 degC sıcaklık	7ML5 422-1BE10	1.345.-
Teflon Anten, 20 m, 3 bar, 200 degC sıcaklık	7ML5 423-1MC31-1AA0	1.689.-
Infrared kumanda cihazı	7ML5 830-2AJ	75.-



LR200

SITRANS LR250 Frekans Modülasyonlu Ekonomik Radar Seviye Ölçümü

20 metreye kadar ϵ_r 1.6'dan büyük dielektrik katsayılı sıvılarda

1- 1/2" NPT Proses bağlantılı, 1- 1/2" Horn antenli	7ML5 431-0AA00-0EA1	1.940.-
1- 1/2" NPT Proses bağlantılı, 1- 1/2" Horn antenli Exproof	7ML5 431-0AA00-0EC1	2.090.-
Infrared kumanda cihazı	7ML1 930-1BK	75.-



LR250

Siemens'in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ürün Sorumlusu: Engin Çağlar Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 74