

Sıcaklık Transmitteri

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı Euro/Adet
---------------	------------	------------------------

SITRANS T SERİSİ KAFA İÇİ MONTAJLI TİP SICAKLIK TRANSMİTERLERİ

Sitrans T serisi kafa içi montajlı tip sıcaklık transmitterleri Universal girişli, 24 V beslemeli, 4-20 mA çıkışlı veya HART ile haberleşen transmitterlerdir.

	7NG32	N00	166.0 N
PT-100 çevirici ölçüm aralığı PC üzerinden ayarlanabilir	TH100	11 - 0	-
Universal çevirici ölçüm aralığı ve sensör tipi PC üzerinden ayarlanabilir	TH200	11 - 1	94.-
HART Transmitter (ölçüm aralığı ve sensör tipi ayarlanabilir)	TH300	12 - 0	165.-
Profibus Transmitter	TH400	14 - 0	284.-
FOUNDATION Fieldbus Transmitter	TH400	15 - 0	334.-
Ex Korumaya haiz değil		N	-
Explosion Koruma ATEX		A	28.-

*Universal Giriş: Termokupllar (Tip B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U) Rezistans Direnç (Pt-25'den Pt-1000'e kadar; Pt-100 dahil) Direnç (0-390 Ohm, 0-2200 Ohm) mV (-10 -70 mV, -100-100 mV) girişlerini içermektedir.

SITRANS TF2, SICAKLIK SENSÖRLÜ SICAKLIK TRANSMİTERLERİ

LCD ekranlı, 2 telli, 24 Vdc beslemeli, 4-20 mA çıkışlı, -50...+200 degC arası ölçüm, Pt-100 sensörlü, G 1/2 B bağlantı, paslanmaz çelik gövde, programlanabilir sıcaklık transmitteri

L=170 mm dalma boyu	7NG3 140-1AA00	280.-
L=260 mm dalma boyu	7NG3 140-1AB00	288.-

Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen <https://pia-selector.automation.siemens.com> adresinden kontrol ediniz.

Siemens'in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.



Sitrans T



Sitrans TF2

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.