

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı Euro/Adet
---------------	------------	------------------------



SITRANS FM MAG 5100 W



Duvar Montaj Kiti

MAG5100W SITRANS F M - Elektromagnetik Debimetre

Minimum iletkenliği 5 µS/cm. olan su uygulamalarında kullanılır. EN1092-1/DIN flanş norm, karbon çelik flanş malzeme, NBR hard rubber astar, Hastelloy C-276 elektrod

Hat Çapı	7ME6520	13 - 2	
DN25 PN40	2DF		768.-
DN40 PN40	2RF		778.-
DN50 PN16	2YC		802.-
DN65 PN16	3FC		812.-
DN80 PN16	3MC		820.-
DN100 PN16	3TC		856.-
DN125 PN16	4BC		1.006.-
DN150 PN16	4HC		1.143.-
DN200 PN16	4PC		1.374.-
DN250 PN16	4VC		1.721.-
DN300 PN16	5DC		2.565.-
DN350 PN16	5KC		3.517.-
DN400 PN16	5RC		3.931.-
Göstergeli Transmitter			
MAG 5000, Polyamid, 11...30V DC / 11...24V AC		K	947.-
MAG 5000, Polyamid, 115...230V AC		L	947.-
Haberleşme			
Haberleşme Yok		A	0.-
HART		B	149.-
Kablo Bağlantısı			
Metrik		1	0.-
1/2" NPT		2	0.-

Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen <https://pia-selector.automation.siemens.com> adresinden kontrol ediniz.

Remote Bağlantı için

Duvar Montaj Kiti 4xM20	FDK-085U1018	165.-
Duvar Montaj Kiti 4x1/2 NPT	FDK-085U1053	165.-
10 M.lik Sensör Kablosu ve Elektrod Kablosu	A5E01181647	108.-

Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen <https://pia-selector.automation.siemens.com> adresinden kontrol ediniz.

Siemens'in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ürün Sorumlusu: Devrim O. Güven Tel: 0216 459 35 53 Faks: 0216 459 30 79

SITRANS F Debimetreler

Malzeme Cinsi

Sipariş
NoBirim Fiyatı
Euro/Adet

SITRANS FX300 - Vortex Debimetre

Buhar, gaz ve sıvıların hacimsel ve kütleli akış ölçümünde kullanılır.
Kompak tip, Tmax 240°C için single transmitter, 0/4-20 mA çıkış + darbe çıkış, 24 V DC besleme, paslanmaz çelik sensör IP66/67

Bağlantı Çapı ve Nominal Basınç	7ME2600-	- Z	
DN15 PN40	1AD11		2.230.-
DN25 PN40	2BD11		2.272.-
DN40 PN40	2KD11		2.421.-
DN50 PN16	2RB11		2.668.-
DN80 PN16	3LB11		2.873.-
DN100 PN16	3SB11		3.612.-
Onaylar ve Kablo Bağlantıları			
M20 x 1,5 Ex özellik yok		1	0.-
ATEX, M20 x 1,5 EEx Zone 1-Ex II 2G Eex d ia [ia] IIC T6		4	164.-
Transmitter ve Haberleşme			
Göstergeli HART		A	0.-
Dahili Basınç Sensörü			
Yok		A	0.-
4 bar dahili basınç sensörü		B	484.-
6 bar dahili basınç sensörü		D	484.-
10 bar dahili basınç sensörü		E	484.-
İzolasyon valf ve dahili 4 bar basınç sensörü		P	877.-
İzolasyon valf ve dahili 6 bar basınç sensörü		Q	877.-
İzolasyon valf ve dahili 10 bar basınç sensörü		R	877.-
Yazılım			
Sıcaklık ve Basınç Kompanzasyonsuz		1	0.-
Kızgın buhar için yoğunluk kompanzasyon (basınç sensörü ile birlikte)		4	659.-
Gazlar, Islak gazlar ve karışım halindeki gazlar için yoğunluk kompanzasyon (basınç sensörü ile birlikte)		7	659.-
* Proses Data			
Akışkan Tanımı; Buhar, Gaz, Sıvı		Y40	0.-
Sıcaklık Tanımlama; Max/çalışma sıcaklığı birimi ile birlikte		Y41	0.-
Basınç Tanımlama; Max/çalışma basıncı birimi ile birlikte		Y42	0.-
Yoğunluk Tanımlama; birimi ile birlikte (özel akışkan için)		Y43	0.-
Viskozite Tanımlama; birimi ile birlikte (özel akışkan için)		Y44	0.-
Debi Tanımlama; min/max değerler birimi ile birlikte		Y45	0.-

* Proses datalarının tanımlandığı Y40, Y41, Y42, Y45 alanlarındaki bilgilerin verilmesi zorunludur.

Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen <https://pia-selector.automation.siemens.com> adresinden kontrol ediniz.



Vortex Debimetre

Vortex Debimetre
(İzolasyon valf ve basınç sensörü ile)

Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen <https://pia-selector.automation.siemens.com> adresinden kontrol ediniz.

Siemens'in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ürün Sorumlusu: Devrim O. Güven Tel: 0216 459 35 53 Faks: 0216 459 30 79

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.